



DESCRIÇÃO

SEDATEX é uma textura fina decorativa para revestir superfícies sobre o Dry Wall com excepcional qualidade, com cores sólidas resistentes ao desbotamento e excelente aderência, antimoho e antisalinidade, é um produto de fácil aplicação e permite a obtenção de vários efeitos na parede.

USOS

Indicado para ser aplicado para chapas de Dry Wall, gesso e alvenaria.

CORES

Conforme cores prontas de catálogo e sistema Corlog Tintométrico.



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- ✓ Uso interno
- ✓ Cobertura incrível
- ✓ Excelente rendimento
- ✓ Contém anti-moho de longo espectro
- ✓ Acabamento Fino
- ✓ Aumenta a vida útil do substrato
- ✓ Excelente penetração e alta resistência

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS

Propriedade	Especificação
pH	9,00 – 10,00
Sólidos/Massa	68 % - 72 %
Sólidos/Volume	44% – 51%
Massa específica	1,70 – 1,80 (g/cm ³)

Composição Química: Resina Acrílica em emulsão, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos e tensoativos.

PMT SEDATEX

PREPARO E QUALIDADE DA SUPERFÍCIE

Superfícies rústicas ou pintadas com alta porosidade: Limpar o substrato com hidro-jateamento de alta pressão (1400 a 2600 psi) para remoção de quaisquer sujeiras, impurezas e contaminações. Não utilize detergentes, pois no caso de não serem completamente removidos, podem afetar adversamente o efeito do produto.

Desplacamentos de concreto devem ser tratados previamente, fissuras, poros e bolhas na superfície, com abertura superior a 0,2 mm devem ser devidamente tratados com sistema adequado.

A superfície deve estar compacta, seca, isenta de materiais pulverulentos.

Reboco novo – Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias, aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado Induscril.

Reboco fraco – Aguardar a secagem e cura, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Base Água diluído com 10 % em água.

Imperfeições na superfície – corrigir com Massa de nivelamento Induscril.

MODO DO EMPREGO

A superfície a aplicar deve estar seca, a textura deve ser aplicada por meio de desempenadeira de aço ou com rolos especiais para textura ou pincéis, feita uma farta aplicação sem excessos, de modo a permitir que efetive boa transferência, ao se aplicar de forma correta e sobre substrato adequado uma demão é suficiente até obter o acabamento desejado.



SECAGEM

Temperatura 25° C: Ao toque 4h,
Entre demãos 4h, final 24h



RENDIMENTO

1,6 a 2,2 kg/m²




DILUIÇÃO

Pronta para uso



LIMPEZA FERRAMENTAL

Água e sabão neutro



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura Substrato: +12 °C min / + 30°C máx.
Temperatura Ambiente: +12 °C min / + 30°C máx.
Umidade relativa do ar: -85%.

Não aplicar em dias chuvosos.

Não aplicar em superfícies com pó, gorduras, mofo etc.
Não aplicar o produto sobre superfícies com partículas soltas.



EMBALAGEM

Sacos valvulados 15 kg
Balde de 30 kg



ESTOCAGEM

O produto tem validade de 6 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, não em contato direto com o chão, ventilado e nas embalagens originais e intactas

Primoltop Ind. e Com. de Impermeabilizantes Ltda

Rua Paraíso do Norte, 1060 – Jardim Emiliano Pernetá - CEP 83324-221 – Pinhais/PR

Fone: (41) 3356-0330 | Fax: (41) 3357-7276

E-mail: induscril@induscril.com.br

www.induscril.com.br

